

## Pro-Line Electronic-Spray

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическая, совместимая с пластмассами аэрозоль для чистки и ухода за электрическими контактами автомобильных компонентов. Вытесняет воду, защищает контакты от коррозии и влажности. Удаляет окислы и сульфиды, тем самым уменьшает переходное сопротивление в контактных группах, устраняет искрение, защищает и повышает надежность эксплуатации. Не повреждает пластмассовые и резиновые детали. После испарения растворителя не оставляет грязных следов и не содержит силикона.

### СВОЙСТВА

- очищает загрязненные контакты
- точно наносится при использовании распыляющей трубочки
- быстро высыхает
- защищает от коррозии
- вытесняет воду, защищает от влажности
- удаляет окислы и сульфиды
- уменьшает переходное сопротивление
- совместим с пластиками и резиной
- распыляется при любом положении баллона
- не содержит силикона

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	: синтетическое масло/присадки
Плотность при 20°C	: 0,89 г/см <sup>3</sup>
Температура вспышки	: 40°C
Температура застывания	: - 52°C (синтетического масла)
Диэлектрическая проницаемость	: 1,59 · 10 <sup>7</sup> Ом · см (синтетического масла)
Пропеллент	: Пропан / Бутан
Класс опасности по воде VbF	: A II
При распылении может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом	

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для обслуживания и ухода (чистки и защиты) всех электрических конструктивных элементов транспортных средств, таких как: штекерные и клеммные соединения, цоколи ламп, кабельные переключатели, прерыватели, стартеры, осветительные приборы, генераторы, полюса батарей, антенны, тонкие механические устройства.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Нанести аэрозоль на электрические части, затем смонтировать соединения. При сильной коррозии дать средству подействовать и удалить остатки загрязнений платком или щеткой. При сложенной трубочке становится возможным распыление по площадям. Распыление возможно в перевернутом положении баллона. Внимание: после распыления необходимо выждать 10 минут и только после этого подключать напряжение.

### ФАСОВКА

Pro-Line Electronic-Spray                      400 мл                      Артикул 7386

PI 00/09/14

**Наша информация основывается на тщательных исследованиях и может считаться надежной, однако рекомендации по применению продукции не являются обязательными.**



Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland Straße, 4, D-89081 Ulm Telefon: 07 31/14 20-0, Fax 07 31/14 20 88, e-mail:

[info@liqui-moly.de](mailto:info@liqui-moly.de), [www.liqui-moly.de](http://www.liqui-moly.de)

LIQUI MOLY GMBH  
Jerg-Wieland-Str. 4  
D-89081 Ulm-Lehr

Postfach 28 29  
D-89018 Ulm  
www.liqui-moly.de

Phone: +49-(0)731/1420-13  
Fax +49-(0)731/1420-82  
e-mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800/8323230  
Technische Hotline: +49-(0)731/1420-13